

# Stampante multifunzione

## Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135



Le stampanti multifunzione Xerox® VersaLink® serie B7100 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

| Caratteristiche tecniche del sistema   | VersaLink® B7125  | VersaLink® B7130                                    | VersaLink® B7135                                    |
|--|---|---|---|
| <b>Velocità solo fronte<sup>1</sup></b><br>8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm<br>8,5 x 14 poll./216 x 356 mm<br>11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm  | Fino a 25 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF)<br>Fino a 16 ppm<br>Fino a 14 ppm   | Fino a 30 ppm LEF<br>Fino a 20 ppm<br>Fino a 17 ppm | Fino a 35 ppm LEF<br>Fino a 22 ppm<br>Fino a 19 ppm |
| <b>Velocità fronte/retro<sup>1</sup></b><br>8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm<br>8,5 x 14 poll./216 x 356 mm<br>11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm | Fino a 25 ppm LEF<br>Fino a 10 ppm<br>Fino a 9 ppm  | Fino a 30 ppm LEF<br>Fino a 12 ppm<br>Fino a 11 ppm | Fino a 35 ppm LEF<br>Fino a 13 ppm<br>Fino a 12 ppm |
| <b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup></b>  | Fino a 107.000 pagine al mese <sup>2</sup>  | Fino a 129.000 pagine al mese <sup>2</sup>          | Fino a 153.000 pagine al mese <sup>2</sup>          |
| <b>Volume di stampa mensile medio consigliato<sup>3</sup></b>  | Fino a 13.000 pagine  | Fino a 15.000 pagine                                | Fino a 17.000 pagine                                |
| <b>Disco rigido</b>  | HDD 320 GB (opzionale sul modello desktop)  |   |   |
| <b>Processore</b>  | Dual core 1,05 GHz  |   |   |
| <b>Memoria</b>   | 4 GB  |   |   |
| <b>Connettività</b>  | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a, Wi-Fi Direct e Bluetooth (iBeacon) con il kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair                |   |   |
| <b>Funzionalità del controller</b>   | Sicurezza integrata e Controllo di integrità, Supporto TLS1.3, Conformità a NIST800-171r1<br>Stampa su supporti disponibili, Mopria, Installazione guidata remota – Abilitazione/disabilitazione remota fax protetto, Air Print |   |   |
| <b>Lingue dell'interfaccia utente</b>  | Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato, Arabo                |   |   |

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Caratteristiche tecniche del dispositivo   |  |                      |                       |                    |
|--|--|----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Requisiti elettrici</b>   |  |                      |                       |                    |
| <b>Nord America</b>  | Tensione: 110-127 V -10% /+6 %<br>Frequenza: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A   |                      |                       |                    |
| <b>Europa e altre aree geografiche</b>   | Tensione: 220-240 V +/-10 %<br>Frequenza: 50 Hz +/-3 %, 8 A  |                      |                       |                    |
| <b>Consumo di energia</b>  |  |                      |                       |                    |
| <b>Stampa<sup>4</sup></b>  | 25 ppm = 0,39 kWh o meno; 30 ppm = 0,48 kWh o meno; 35 ppm = 0,57 kWh o meno   |                      |                       |                    |
| <b>Modalità Standby<sup>4</sup></b>  | 110 V: 100 W o meno; Per 220 V: 94 W o meno  |                      |                       |                    |
| <b>Modalità Sospensione<sup>4</sup></b>  | 0,4 W o meno   |                      |                       |                    |
| <b>Ambiente operativo</b>  |  |                      |                       |                    |
| <b>Intervallo di temperature richiesto (a riposo)</b>  | Da 0 a 35 °C (da 32 a 95 °F)   |                      |                       |                    |
| <b>Intervallo di temperature richiesto (in funzione)</b>   | Da 10 a 32 °C (da 50 a 90 °F)  |                      |                       |                    |
| <b>Umidità relativa richiesta</b>  | Dal 10 % all'85 %  |                      |                       |                    |
| <b>Livelli di potenza sonora</b>   | Stampa: 6,85 B(A) o meno<br>• 25 ppm = 6,65 B(A); 30 ppm = 6,80 B(A); 35 ppm = 6,85 B(A)<br>In standby: 4,10 B(A) o meno<br>• 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A)<br><b>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</b><br>Stampa: 25 ppm = 7,18 B(A); 30 ppm = 7,30 B(A); 35 ppm = 7,40 B(A)<br>In standby: 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A) |                      |                       |                    |
| <b>Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)</b>  | Minimo 60 secondi  |                      |                       |                    |
| <b>Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a interfaccia utente pronta)</b>  | Minimo 12 secondi  |                      |                       |                    |
| <b>Dimensioni e peso (senza imballaggio)</b>   | <b>Larghezza</b>   | <b>Profondità</b>    | <b>Altezza</b>        | <b>Peso</b>        |
| <b>Unità base (modello desktop)</b>  | 23,23 poll./590 mm   | 26,41 poll./670,8 mm | 30,18 poll./766,5 mm  | 119,5 lb/54,2 kg   |
| <b>Unità base con modulo a 1 vassoio con mobiletto</b>   | 24,24 poll./615,7 mm   | 26,41 poll./670,8 mm | 44,04 poll./1117,2 mm | 170,0 lb/77,1 kg   |
| <b>Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità</b>   | 24,24 poll./615,7 mm   | 26,41 poll./670,8 mm | 44,04 poll./1117,2 mm | 188,7 lb/85,6 kg   |
| <b>Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio con unità libretto</b>  | 44,69 poll./1135,2 mm  | 26,71 poll./678,6 mm | 44,04 poll./1117,2 mm | 261,7 lb/118,7 kg  |
| <b>Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio integrata</b>   | 26,30 poll./668 mm   | 26,41 poll./670,8 mm | 44,04 poll./1117,2 mm | 204,6 lb/92,8 kg   |
| <b>Unità base con modulo a tre vassoi, stazione di finitura per ufficio, unità di finitura libretto e alimentatore ad alta capacità</b>                    | 57,1 poll./1451,4 mm   | 26,7 poll./678,6 mm  | 44,04 poll./1117,2 mm | 325,62 lb/147,7 kg |
| <b>Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità e stazione di finitura per ufficio integrata</b>  | 26,30 poll./668 mm   | 26,41 poll./670,8 mm | 44,04 poll./1117,2 mm | 213,2 lb/96,7 kg   |
| <b>Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità, stazione di finitura per ufficio, unità di finitura libretto e alimentatore ad alta capacità</b> | 57,1 poll./1451,4 mm   | 26,7 poll./678,6 mm  | 44,04 poll./1117,2 mm | 334,22 lb/151,6 kg |
| <b>Certificazioni</b>  |  |                      |                       |                    |
| L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .     |  |                      |                       |                    |

# Configurazione della stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135



**L'alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 130 fogli<sup>5</sup>** fa risparmiare tempo in quanto scansisce simultaneamente entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 80 impressioni al minuto (ipm). L'elevata capacità carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansiti o copiati.

**L'interfaccia utente è un intuitivo touch screen inclinabile da 7 pollici in stile tablet** che consente di completare le attività con pochi tocchi e di personalizzare la vostra esperienza. Accesso ad oltre 100 app di produttività tramite la **Xerox App Gallery**. Provatela su [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Il vassoio 1 standard da 520 fogli<sup>5</sup>** gestisce supporti con formato da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.

**Il vassoio bypass da 100 fogli** gestisce supporti con formato da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.

**Alloggiamento per lettore card e porta USB integrata.<sup>6</sup>**

## CAPACITÀ CARTA OTTIMIZZATA CON UNA DI QUESTE OPZIONI DI ALIMENTAZIONE<sup>5</sup>

**Il modulo a 1 vassoio** (opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (comprende il vassoio bypass).

**Il modulo mobiletto** porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (comprende il vassoio bypass) e fornisce spazio in cui riporre cartucce toner e altri materiali di consumo.

**Il modulo a 3 vassoi** (opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 2.180 fogli (comprende il vassoio bypass).

**Il modulo vassoio tandem** porta la capacità carta complessiva a 3.140 fogli (comprende il vassoio bypass).

**Il vassoio per buste** può sostituire il vassoio 1 e contiene fino a 60 buste.

**L'alimentatore ad alta capacità** contiene 2.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 5.140 fogli.

## MAGGIORE VERSATILITÀ GRAZIE ALLE OPZIONI DI FINITURA<sup>5</sup>

**La stazione di finitura per ufficio** fornisce funzioni di finitura avanzate, impilatore da 2000 fogli, pinzatura su 3 posizioni, nonché perforatura opzionale.

**La stazione di finitura per ufficio con unità libretto** semplifica la creazione di libretti, include invito alla piega e pinzatura centrale. Utilizzatela per creare libretti con pinzatura centrale di 64 pagine (da 2 a 16 fogli).

**La pinzatrice esterna con piano di lavoro** pinza fino a 50 fogli e offre un ampio spazio per ordinare i documenti.

**I due vassoi di ricezione a sfalsamento<sup>7</sup>** impilano fino a 250 fogli ciascuno.

**La stazione di finitura per ufficio integrata** offre le funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura su due posizioni di 50 fogli.

<sup>5</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>6</sup> Le porte USB possono essere disabilitate.

<sup>7</sup> Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop.

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Stampa  | VersaLink® B7125   | VersaLink® B7130   | VersaLink® B7135   |
|---|--|--------------------|--------------------|
| <b>Tempo di uscita prima stampa</b>               | Minimo 6,2 secondi   | Minimo 5,2 secondi | Minimo 4,8 secondi |
| <b>Risoluzione di stampa</b>                      | Fino a 1200 x 1200 dpi   |                    |                    |
| <b>Linguaggi PDL (Page Description Languages)</b> | PCL® 5e, 6 PDF<br>XPS<br>TIFF<br>JPEG<br>HP-GL<br>Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)  |                    |                    |
| <b>Area di stampa massima</b>                     | 4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta   |                    |                    |
| <b>Funzioni di stampa</b>                         | Impostazioni predefinite delle applicazioni<br>Attivazione/disattivazione pagine banner<br>Stato in tempo reale bidirezionale<br>Layout libretto<br>Modalità Bozza<br>Finitura<br>Adattamento a nuovo formato<br>Identificazione lavoro (Stampa ID o banner, Stampa ID ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)<br>Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)<br>LAN Fax (richiede il Kit per fax)<br>Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)<br>Selezione carta per tipologia<br>Stampa personale<br>Abilitazione/disabilitazione Print Around<br>Stampa da USB<br>Fascicolo di prova<br>Lavoro salvato<br>Proporzioni<br>Stampa protetta<br>Salta pagine vuote<br>Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard)<br>Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver<br>Eliminazione lavori archiviati<br>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)<br>Filigrana (predefinita e personalizzata)<br>Impostazioni driver Earth Smart Xerox® |                    |                    |
| <b>Stampa da USB</b>                              | Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A<br>Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B<br>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A  |                    |                    |
| <b>Sistemi operativi</b>                          | Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11<br>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016<br>Mac OS® versione 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12<br>Citrix®<br>Redhat® Enterprise Linux®<br>Fedora Core<br>SUSE®<br>SAP®<br>IBM® AIX®<br>HP-UX®<br>Oracle® Solaris<br>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a> .  |                    |                    |
| <b>Font</b>                                       | Font PostScript: 136<br>Font PCL: 83   |                    |                    |
| <b>Xerox® Global Print Driver®</b>                | Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.   |                    |                    |
| <b>Xerox® Pull Print Driver</b>                   | Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver facilita la gestione di un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.   |                    |                    |

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Copia   | VersaLink® B7125  | VersaLink® B7130   | VersaLink® B7135   |
|---|---|--|--|
| <b>Scanner di documenti</b>                   | Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 130 fogli  |  |  |
| <b>Formato per lo scanner di documenti</b>    | Lastra: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm<br>DADF: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm  |  |  |
| <b>Velocità di copia solo fronte</b>          | Fino a 25 cpm (copie al minuto)<br>8,5 x 11 poll.<br>Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)  | Fino a 30 cpm (copie al minuto)<br>8,5 x 11 poll.<br>Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm) | Fino a 35 cpm (copie al minuto)<br>8,5 x 11 poll.<br>Fino a 35 cpm A4 (210 x 297 mm) |
| <b>Velocità di copia fronte/retro</b>         | Fino a 25 cpm (copie al minuto)<br>8,5 x 11 poll.<br>Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)  | Fino a 30 cpm (copie al minuto)<br>8,5 x 11 poll.<br>Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm) | Fino a 35 cpm (copie al minuto)<br>8,5 x 11 poll.<br>Fino a 35 cpm A4 (210 x 297 mm) |
| <b>Tempo di uscita prima copia</b>            | Minimo 5,8 secondi  | Minimo 4,3 secondi   | Minimo 4,3 secondi   |
| <b>Lati (entrata:uscita)</b>                  | 1:1, 1:2, 2:2 e 2:1   |  |  |
| <b>Quantità</b>                               | Da 1 a 999  |  |  |
| <b>Risoluzione (max.)</b>                     | Fino a 600 x 600 dpi  |  |  |
| <b>Riduzione/Ingrandimento</b>                | Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %  |  |  |
| <b>Simultaneità</b>                           | Scansione e stampa simultanee   |  |  |
| <b>Funzionalità di copia</b>                  | Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Timbro Bates)*<br>Eliminazione sfondo automatica<br>Copia di libretti con cancellazione in centro<br>Copia libretto*<br>Fascicolazione<br>Controllo oscurità<br>Cancellazione bordi<br>Copertina anteriore<br>Copia documento identità<br>Miglioramento immagine<br>Spostamento immagine<br>Regolazione luminosità<br>N-in-1<br>Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 %<br>Orientamento dell'originale<br>Formato dell'originale<br>Tipo di originale<br>Layout pagina<br>Copia di prova<br>Saturazione<br>Definizione<br>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività |  |  |
| <b>Scansione</b>                              |   |  |  |
| <b>Capacità</b>                               | Scansione in bianco e nero e a colori   |  |  |
| <b>Simultaneità</b>                           | Scansione mentre il sistema sta stampando lavori di copia o lavori di stampa di rete, oppure sta trasferendo lavori di scansione su rete o fax.   |  |  |
| <b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>  | Bianco e nero: scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm)<br>A colori: scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm)   |  |  |
| <b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b> | Bianco e nero: scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm)<br>A colori: scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm)   |  |  |
| <b>Risoluzione</b>                            | Ottica – 600 x 600 dpi  |  |  |
| <b>Profondità di bit</b>                      | 24 bit a colori/8 bit in scala di grigi   |  |  |
| <b>Area di scansione massima</b>              | Lastra: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm<br>Alimentatore automatico: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm   |  |  |
| <b>Protocolli di archiviazione di rete</b>    | FTP<br>SMTP<br>SMB<br>sFTP  |  |  |

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Scansione   |   |
|---|---|
| <b>Formati file</b>   | JPG<br>TIFF (pagina singola e multipagina)<br>PDF (pagina singola e multipagina)<br>PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition)<br>PDF protetto da password<br>PDF linearizzato (impostato tramite server Web incorporato) e PDF/A  |
| <b>Compatibilità del driver di scansione (solo rete)</b>    | WIA<br>TWAIN  |
| <b>Destinazioni di scansione supportate</b>                 | Scansione su home<br>Scansione su USB<br>Scansione su e-mail<br>Scansione su rete (Browse FTP o Browse SMB)   |
| Scansione del flusso di lavoro (funzioni opzionali)         |   |
| <b>App di scansione e Xerox App Gallery</b>                 | Scansione su: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android). L'elenco completo delle app è disponibile nella Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>   |
| Fax PSTN a una linea o a tre linee <sup>8</sup> (opzionale) |   |
| <b>Velocità fax</b>   | 33,6 Kbps   |
| <b>Risoluzione</b>  | Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi  |
| <b>Compressione</b>   | MH, MR, MMR, JBIG   |
| <b>Funzionalità fax</b>                                     | Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Abilitazione fax server, Inoltro fax a e-mail, Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)   |
| Fax Over IP (opzionale)                                     |   |
| <b>Conformità</b>   | IP/SIP conforme a T.38  |
| <b>Risoluzione</b>  | Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi  |
| <b>Compressione</b>   | MH, MR, MMR, JBIG   |
| <b>Funzionalità fax</b>                                     | Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail, Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)  |
| Funzionalità per la mobilità e il cloud                     |   |
| <b>Connettività mobile</b>                                  | NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)  |
| <b>Stampa mobile</b>  | Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox;<br><b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)  |
| <b>Scansione mobile</b>                                     | Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)  |
| <b>App mobili e Xerox App Gallery</b>                       | Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati sensibili, appongono la firma digitale, personalizzano, stampano, convertono, indirizzano, collaborano e comunicano. Andate su <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per trovare le app in base al settore o al flusso di lavoro. Software e servizi: Piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.it/ecm">xerox.it/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie">www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> ) |
| <b>Piattaforma Xerox® Workplace Central</b>                 | L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali su computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla sempre crescente suite di flussi di lavoro basati su cloud della piattaforma Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un'audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi.   |
| <b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>      | <b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Suite è una suite modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un rigoroso controllo del loro parco stampanti, garantendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).  |

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Protezione  |   |
|---|---|
| <b>Funzioni di protezione</b>   | Controlli sull'accesso<br>Crittografia AES a 256 bit<br>Registro di controllo<br>Convalida percorso certificati<br>Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)<br>Rilevamento di falsificazione programma esterna (plugin XCP)<br>Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)<br>Filtro domini<br>FIPS 140-2<br>Verifica firmware<br>Sovrascrittura disco immediata*<br>Filtro indirizzi IP<br>IPsec<br>Conformità a NIST800-171r1<br>Autenticazione di rete<br>Filtro porte<br>Certificati autofirmati pre-installati<br>Autorizzazioni basate su ruolo<br>E-mail protetta<br>Fax protetto<br>Stampa protetta<br>Gestione certificati di sicurezza<br>Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)<br>SNMPv3<br>Protocollo di stato (OCSP)<br>Supporto TLS 1.3/SSL<br>Trellix# Whitelisting/Allowlisting di controllo e controllo dell'integrità incorporati<br>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività |
| Gestione account  |   |
| Xerox® Standard Accounting/Gestione account di rete (Standard)  |   |
| <b>Monitoraggio</b>   | Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail  |
| <b>Gestione account</b>   | Funzionalità Xerox® Standard Accounting<br>Fino a 1.000 account utente senza disco rigido<br>Fino a 9.999 account utente con disco rigido<br>Fino a 500 account generali<br>Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori)<br>Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido<br>Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account con disco rigido<br>Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)   |
| <b>Caratteristiche</b>  | L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web incorporato.   |
| Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale) |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>• I miglioramenti alla protezione includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> </ul>  |

\*Trellix precedentemente nota come McAfee. Il firmware del dispositivo rifletterà il cambio del marchio Trellix nel futuro rilascio software.

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Gestione carta                                     |   |
|--|---|
| <b>Alimentatore automatico</b>                     |   |
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>                        | Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 130 fogli  |
| <b>Formati</b>                                     | Formati personalizzati: da 1,93 x 3,35 poll. a 11,69 x 17 poll./da 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm  |
| <b>Grammature</b>                                  | Da 11 a 34 lb bond/da 38 a 128 g/m <sup>2</sup><br>Il DADF a singolo passaggio consente grammature solo fronte  |
| <b>Vassoio bypass</b>                              |   |
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>                        | 100 fogli   |
| <b>Formati</b>                                     | Formati personalizzati: da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm   |
| <b>Grammature</b><br>Solo fronte:<br>Fronte/retro: | Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 60 a 216 g/m <sup>2</sup><br>Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tipi</b>  | Di qualità<br>Cartoncino<br>Personalizzata<br>Buste<br>Cartoncino lucido<br>Cartoncino lucido ricaricato<br>Etichette pesanti<br>Perforata<br>Etichette<br>Intestata<br>Cartoncino leggero<br>Cartoncino lucido leggero<br>Cartoncino lucido leggero ricaricato<br>Carta comune<br>Prestampata<br>Riciclata   |
| <b>Vassoio 1</b>                                   |   |
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>                        | 520 fogli   |
| <b>Formati</b>                                     | Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm   |
| <b>Grammature</b><br>Solo fronte:<br>Fronte/retro: | Da 16 lb bond a 95 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup><br>Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tipi</b>  | Di qualità<br>Cartoncino<br>Personalizzata<br>Etichette extrapesanti<br>Cartoncino lucido<br>Cartoncino lucido ricaricato<br>Cartoncino pesante<br>Cartoncino pesante ricaricato<br>Cartoncino lucido pesante<br>Cartoncino lucido pesante ricaricato<br>Etichette pesanti<br>Perforata<br>Etichette<br>Intestata<br>Cartoncino leggero<br>Carta comune<br>Prestampata<br>Riciclata |

## Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Modulo a 1 vassoio (opzionale – solo modello base) |   |
|--|---|
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>                        | 520 fogli   |
| <b>Formati</b>                                     | Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm   |
| <b>Grammature</b><br>Solo fronte:<br>Fronte/retro: | Da 16 lb bond a 95 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup><br>Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tipi</b>  | Di qualità<br>Cartoncino<br>Personalizzata<br>Etichette extrapesanti<br>Cartoncino lucido<br>Cartoncino lucido ricaricato<br>Cartoncino pesante<br>Cartoncino pesante ricaricato<br>Cartoncino lucido pesante<br>Cartoncino lucido pesante ricaricato<br>Etichette pesanti<br>Perforata<br>Etichette<br>Intestata<br>Cartoncino leggero<br>Carta comune<br>Prestampata<br>Riciclata |
| Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)       |   |
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>                        | 520 fogli   |
| <b>Formati</b>                                     | Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm   |
| <b>Grammature</b><br>Solo fronte:<br>Fronte/retro: | Da 16 lb bond a 95 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup><br>Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tipi</b>  | Di qualità<br>Cartoncino<br>Personalizzata<br>Etichette extrapesanti<br>Cartoncino lucido<br>Cartoncino lucido ricaricato<br>Cartoncino pesante<br>Cartoncino pesante ricaricato<br>Cartoncino lucido pesante<br>Cartoncino lucido pesante ricaricato<br>Etichette pesanti<br>Perforata<br>Etichette<br>Intestata<br>Cartoncino leggero<br>Carta comune<br>Prestampata<br>Riciclata |

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Modulo a tre vassoi (opzionale)                    |   |
|--|---|
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>                        | Vassoio 2: 520 fogli<br>Vassoio 3: 520 fogli<br>Vassoio 4: 520 fogli  |
| <b>Formati</b>                                     | Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm   |
| <b>Grammature</b><br>Solo fronte:<br>Fronte/retro: | Da 16 lb bond a 95 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup><br>Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tipi</b>  | Di qualità<br>Cartoncino<br>Personalizzata<br>Etichette extrapesanti<br>Cartoncino lucido<br>Cartoncino lucido ricaricato<br>Cartoncino pesante<br>Cartoncino pesante ricaricato<br>Cartoncino lucido pesante<br>Cartoncino lucido pesante ricaricato<br>Etichette pesanti<br>Perforata<br>Etichette<br>Intestata<br>Cartoncino leggero<br>Carta comune<br>Prestampata<br>Riciclata |
| Modulo vassoio tandem ad alta capacità (opzionale) |   |
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>                        | Vassoio 2: 520 fogli<br>Vassoio 3: 870 fogli<br>Vassoio 4: 1.130 fogli  |
| <b>Formati</b>                                     | Vassoio 2: Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm<br>Vassoio 3: Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5<br>Vassoio 4: Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5  |
| <b>Grammature</b><br>Solo fronte:<br>Fronte/retro: | Da 16 lb bond a 95 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup><br>Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tipi</b>  | Di qualità<br>Cartoncino<br>Personalizzata<br>Etichette extrapesanti<br>Cartoncino lucido<br>Cartoncino lucido ricaricato<br>Cartoncino pesante<br>Cartoncino pesante ricaricato<br>Cartoncino lucido pesante<br>Cartoncino lucido pesante ricaricato<br>Etichette pesanti<br>Perforata<br>Etichette<br>Intestata<br>Cartoncino leggero<br>Carta comune<br>Prestampata<br>Riciclata |

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)  |   |
|---|---|
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>   | Fino a 60 buste   |
| <b>Formati</b>  | #10 Commercial, Monarch, DL, C5<br>Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm   |
| <b>Grammature</b>   | Da 20 a 25 lb bond/da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>  |
| Alimentatore ad alta capacità (opzionale)   |   |
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>   | 2.000 fogli   |
| <b>Formati</b>  | Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5  |
| <b>Grammature</b><br>Solo fronte:<br>Fronte/retro:  | Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 60 a 216 g/m <sup>2</sup><br>Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>  |
| Capacità complessiva  |   |
| <b>Capacità unità base<sup>5</sup></b>  | 620 fogli   |
| <b>Capacità modulo a 1 vassoio<sup>5</sup></b>  | 1.140 fogli   |
| <b>Capacità modulo a 1 vassoio con mobiletto<sup>5</sup></b>  | 1.140 fogli   |
| <b>Capacità modulo a tre vassoi<sup>5</sup></b>   | 2.180 fogli   |
| <b>Capacità vassoio tandem ad alta capacità<sup>5</sup></b>   | 3.140 fogli   |
| Finitura  |   |
| Vassoi di uscita (opzionali sul modello desktop)  |   |
| <b>Due vassoi di ricezione a sfalsamento<sup>5</sup></b>  | 250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore  |
| Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)  |   |
| <b>Vassoio impilatore</b>   | 500 fogli da 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> – 8,5 x 11 poll./A4 oppure 250 fogli da 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> – 11 x 17 poll./A3   |
| <b>Formati</b>  | Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm   |
| <b>Grammature</b>   | Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Pinzatura</b>  | Doppia pinzatura automatica: 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o (2) fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o (2) fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) |
| Stazione di finitura per ufficio (opzionale)  |   |
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>   | Vassoio impilatore: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (8,5 x 11 poll./A4) (La pinzatura doppia è standard)   |
| <b>Formati</b>  | Da 5,8 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 148 x 148 mm a 297 x 432 mm   |
| <b>Grammature</b>   | Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Pinzatura multiposizione</b>   | 50 fogli da 24 lb bond/90 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Perforatura (opzionale)</b><br><b>Nord America:</b><br><b>Europa:</b>  | Perforatura a 2-3 fori<br>Perforatura a 2-4 fori  |
| Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega/cordonatura, pinzatura centrale) (opzionale) |   |
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>   | 40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> o meno)  |
| <b>Formati</b>  | Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF  |
| <b>Pinzatura centrale</b>   | Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine<br>Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 64 a 220 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Invito alla piega/cordonatura</b>  | 1-15 fogli/non pinzati/52-105 g/m <sup>2</sup>  |
| Pinzatrice esterna (opzionale – include il piano di lavoro)   |   |
| <b>Capacità<sup>5</sup></b>   | Pinzatura 50 fogli<br>5.000 punti metallici<br>Richiede una presa separata  |

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Gestione del dispositivo   |  |
|--|--|
| <b>Protocolli di rete</b>  | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP<br>Bonjour®/AirPrint™<br>FTP<br>Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati  |
| <b>Protocolli di gestione</b>  | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS   |
| <b>Supporto per la gestione</b>  | Trap SNMP Versione 1, SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213)<br>Risorse host MIB RFC 2790, Stampante MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, <b>App Xerox® Easy Assist</b>  |
| Software Xerox® CentreWare® Web  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, nonché per le funzioni base di gestione account e gestione delle risorse</li> </ul>  |
| Server Web incorporato – Pagina Web dei dispositivi integrata                                    |  |
| <b>Stato del dispositivo</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>  |
| <b>Visualizzazione della coda di stampa</b>  | Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione   |
| <b>Invio lavori</b>  | File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, JPEG)  |
| <b>Amministrazione del dispositivo</b>   | Consente di eseguire con facilità le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto  |
| <b>Xerox® Device Manager</b>   | Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Funzioni avanzate di creazione report e rilevamento di nuovi dispositivi</li> <li>• Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, riaddebito e fatturazione</li> <li>• Rilevamento automatico server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul> |
| <b>Xerox® Workplace Cloud</b>  | Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede  |
| <b>Browser</b>   | Microsoft® Internet Explorer®<br>Microsoft Edge™<br>Mozilla™ Firefox®<br>Apple® Safari®<br>Google Chrome™  |
| Servizi remoti   |  |
| <b>Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)</b>                          | Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.  |
| <b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)</b> | Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.   |

## Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

| Materiali di consumo  | Descrizione               | Resa  |
|---|---------------------------|---|
| Cartucce toner vendute  | Nero                      | 34.300 pagine <sup>9</sup>                            |
| Cartucce toner con contatore di misurazione                                     | Nero                      | 36.500 pagine <sup>9</sup>                            |
| Cartuccia fotoricettore   | Nero                      | 80.000 pagine <sup>10</sup>                           |
| Cartuccia per unità di finitura libretto (8 cartucce per confezione)            | 1 confezione di cartucce  | 16.000 punti metallici<br>(2.000 punti per cartuccia) |
| Ricariche punti metallici per stazioni di finitura (3 ricariche per confezione) | 1 confezione di ricariche | 15.000 punti metallici<br>(5.000 punti per ricarica)  |
| Cartuccia punti metallici per stazioni di finitura (1 cartuccia per confezione) | 1 cartuccia               | 5.000 punti metallici                                 |

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta su base regolare.

<sup>3</sup> La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione elettrica definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per le apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>6</sup> Le porte USB possono essere disabilitate.

<sup>7</sup> Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop.

<sup>8</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>9</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

<sup>10</sup> Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina.

Per ulteriori informazioni, visitare: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.xerox.it/gwa](http://www.xerox.it/gwa).

Per ulteriori informazioni, andate su [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).

Le configurazioni variano in base all'area geografica.